وحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي
INTERNET 700I

1- استطاعة الخرج:

STAND BY – 700VA/425W

2- الدخل:

- فلترة للدخل من التداخلات الراديوية والمغنطيسية والحالات العابرة (EMI/RFI FILTER – Surge Suppression) وفق الستندرات العالمية IEEE 587 / ANSI C62.41.
- جهد المدخل: 190 V → 276 V دون الانتقال إلى البطاريات قابل للضبط من قبل المستخدم حتى 158 فولت كحد أدنى.
- الدخل محمي بتأخير زمني و فاصم حراري.
- قابلية تغيير تردد الدخل 60 / 50.

3- الخرج:

- جهد الخرج عند العمل على البطاريات: 230 V ± 5%
- تردد جهد المخرج (free running): 50 ± 0.5 HZ
- شكل الموجة: PWM SINE WAVE - شبه جيبية.

4- عملية الشحن:

- تعتمد عملية الشحن في هذا النوع من الـ UPS على التحسس إلكتروني الذاتي لكمية الشحنة وهي التقنية الموصى بها من مصنعي البطاريات في العالم لضمان العمر الأقصى للبطاريات، حيث يتم الشحن بتيار ثابت حتى الجهد المطلوب ومن ثم بجهد ثابت.
- تقوم الوحدة بفحص ذاتي للأجزاء الإلكترونية و للبطاريات عند الطلب (عن طريق مفتاح خاص على واجهة الجهاز) كما تقوم به أوتوماتيكياً عند كل إقلاع.
- زمن الشحن 2 – 4 ساعات للبطاريات الأساسية للوصول إلى 90 % من الشحنة الأساسية للبطاريات.

5- مؤشرات ووحدات الإظهار:

- الوحدة مجهزة بـ 3 مؤشرات ضوئية للدلالة على وضع العمل على الشبكة أو العمل على البطاريات كما يوجد مؤشرات للدلالة على وجوب تبديل البطاريات.
- كما أن الوحدة مجهزة بتنبيه صوتي لإعطاء تنبيه عند كل حالة تشغيل غير العمل الطبيعي ويوجد زر خاص لإيقاف التنبيه الصوتي.

6- شروط التشغيل:

يعمل الجهاز المقدم ضمن الظروف التالية:

- الحرارة المثالية $15° \rightarrow 25°C$
- الحرارة المفضلة بين 0° C إلى 40° C
- الرطوبة $0\% \rightarrow 95\%$ غير متكاثف.

7- المدخرات:

- المدخرات المقدمة (داخل الجهاز والخارجية منها في حال اللزوم) مصنعة بتقنيةSealed Lead Acid المغلقة والعديمة الصيانة ويصل عمرها الفني بين 3 إلى 6 أعوام (بحسب ظروف التشغيل)
- البطاريات محمية من التفريغ الكامل عند العمل عليها
- البطاريات متوضعة ضمن كابين الجهاز وسهلة التبديل.
- البطاريات المقدمة تقدم مدة تشغيل تصل إلى 5 دقائق بحمل 700 ف.أ و إلى17 دقيقة بحمل 350 ف.أ وإلى 40 دقيقة بحمل حاسب شخصي مزود بشاشة 17" ذات تقنية فلاترون.
- البطاريات محمية بفاصم حراري.

8- الضمانة المجانية وخدمة ما بعد البيع:

- يتميز مركز الصيانة بطاقم فنيي ورشتها المدربين لصيانة و إصلاح أي عطل خلال ساعات بعد فحصها من قبل مهندسي الصيانة لدينا.

- إن مدة الضمانة المجانية للأجهزة هي عامين كاملين من تاريخ التسليم، ولا تشمل الضمـانة الأعطال الناجمة عـن الإهمال أو سـوء الاسـتعمال أو التشغيل غير النظامي لهذه الأجهزة أو الأعطال الناجمة عن فك هذه الأجهزة من قبل أشخاص غير مخولين من قبلنا بذلك. إن هذه الكفالة تشمل الوحدة والبطاريات معاً.

9- مواصفات خاصـــة

- الربط مع الحواسـ ـب :وجود مدخل وصل تسلسلي RS232 للتخاطب مع الحاسب. (التفاصيل في الكاتالوك المرفق). يمكن التخاطب عن طريق استعمال كابل المزود بالإضافة للبرنامج المجاني Power Alert الذي يؤمن الإطفاء النظامي للحاسب المربوط لتفادي أي ضياع للمعلومات عند الإطفاء.
- تقوم الوحدة بفحص ذاتي أوتوماتيكي للأجزاء الإلكترونية و للبطاريات كل فترة وعند كل إقلاع.
- وجود فلتر خاص بحماية خط الهاتف TEL/DSL.
- إمكانية الإقلاع على البارد بدون وجود شبكة التغذية الكهربائية عند التشغيل.
- عدد المخارج: 3 .

اى استفسار الرجاء الإتصال بنا :

تشاركية المحيط

Tel: +218 21 4448630

Fax: +218 21 4448612

EmailInfo@almohiet.net